

LIMPIADOR MULTIUSOS BICARBONATO

LQ-FT-0003 / Fecha de Vigencia: 2019-09-05 / Versión 00



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador con bicarbonato es un limpiador de superficies con alto poder desengrasante, que facilita la remoción de grasa y suciedad de las superficies sin deteriorarlas.

2. NOTIFICACIÓN SANITARIA:

NSOH01848-12CO

3. COMPOSICIÓN:

Agua, tensoactivo no-iónico, fragancia, secuestrante, bicarbonato de sodio, polímero, preservante, regulador de pH, protector UV y colorantes.

4. USOS DEL PRODUCTO

El limpiador de bicarbonato es ideal para ser usado en pisos, paredes y gabinetes de baños, cocinas, espacios interiores y exteriores del hogar dejando todo limpio y con agradable fragancia.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA DE CALIDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido verde opaco lechoso, libre de partículas
pH	7,5 – 9,0
Densidad (g/cm ³)	0,99 – 1,100

LIMPIADOR MULTIUSOS BICARBONATO

LQ-FT-0003 / Fecha de Vigencia: 2019-09-05 / Versión 00

6. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Descripción	Referencia	Unidad			Corrugado			Unidades
		Código de barras	Dimensiones (cm)**	Peso (kg)	Código de barras	Dimensiones (cm)**	Peso (kg)	
Limpiador Bicarbonato Doypack 200 ml	471000328	7702037914529	5,1x10,9x16,8	0,21	27702037914523	40 x 33 x 15	10,3	48
Limpiador Bicarbonato 1,000ml Limpiaya	471000265	7702037912815	5,7x10,6x30	1,068	27702037912819	32 x 24 x 13	13,23	12
Limpiador Bicarbonato 1000ml Ultralimp	471000270	7701008505551	5,7x10,6x30	1,068	27702037912864	32 x 24 x 13	13,23	12

(**) Dimensiones indicadas: Profundo x ancho x alto

7. MODO DE EMPLEO

Vierta el limpiador con bicarbonato sobre un esponja o paño y aplique sobre la superficie que desea limpiar, especialmente las áreas donde se acumula grasa o muy percutidas. Enjuague después del uso.

Úselo diluido en agua en superficies delicadas, aplique con un trapero o paño sobre la superficie deseada, eficaz para desmanchar y despercutir pisos.

8. VIDA ÚTIL

La formulación está diseñada para tener una vida útil de un período de 2 años, siendo usado y almacenado en condiciones normales (Temperatura máxima de 30°C y una humedad relativa de 70%, sin exposición directa a la luz del sol).

Una vez destapado el producto debe garantizarse que permanezca correctamente tapado y almacenarse a una temperatura máxima de 30°C, humedad relativa de 70% y en ausencia de luz para no afectar las propiedades y el desempeño del producto.

9. NORMATIVIDAD APLICABLE

Resolución 0837 de 2017 /Resolución 0689 de 2016. Legislación Sanitaria Comunidad Andina

10. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante 15 min, si la molestia persiste acuda inmediatamente al médico. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. No reutilice este envase, en

LIMPIADOR MULTIUSOS BICARBONATO

LQ-FT-0003 / Fecha de Vigencia: 2019-09-05 / Versión 00

especial para empacar alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Si presenta molestia al contacto con la piel enjuague con abundante agua, si la molestia persiste acuda al médico. Se recomienda el uso de guantes de caucho durante su manipulación.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar fresco, ventilado, cubierto y alejado de fuentes de calor y protegido de la luz solar, temperatura y humedad relativa máxima de almacenamiento 30°C y 70%, respectivamente.

12. TRAZABILIDAD Y LOTE

Marcación correspondiente para cada envase		
LOTE:# (L:)	L-# línea (-L)	T-# turno (-T)
L: 308303-L1-T3		
Fecha de envasado: FE: aaaa-mm-dd		
FE: 2019-07-25		

Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, código interno del material, el lote producto terminado, la cantidad de unidades por corrugado, empacador, EAN 14 e información de contacto del fabricante.