

GUANTE TRABAJO PESADO ANTIDESLIZANTE

LXD-FT-0023 Fecha de Vigencia: 2021-04-06 Versión 02



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes de muy alta calidad y resistencia, fabricados a partir de látex natural. Reforzado con tres capas; Dos capas amarillas internas con **extracto de aceite de karité** para el cuidado y la hidratación de las manos; y una capa externa corrugada que refuerza el guante en la mano completa brindando mayor protección y un máximo agarre. Son flexibles y elásticos, resistentes al corte y a la perforación. Están diseñados para las labores domésticas, semi-industrial e institucional. Sus tres capas le aportan máxima resistencia, flexibilidad y duración. Además, cuenta con una horma anatómica que se ajusta perfectamente a la forma natural de la mano, mejorando el confort y reduciendo el cansancio en el uso continuo. Con rollo en la manga que impide el ingreso de sustancias al interior del guante. Disponible en tallas S, M, L y XL.

2. COMPOSICIÓN

Látex natural, acelerantes, agentes de vulcanización, cargas inorgánicas, pigmentos, estabilizantes y ayudas de proceso.

3. USOS DEL PRODUCTO

Por su máxima duración y resistencia, los guantes Trabajo Pesado Antideslizante Corrugado de Eterna son ideales para trabajos extrafuertes. Están pensados para realizar tareas como: aseo a nivel institucional e industrial, lavado de autos y motocicletas, limpieza de fachadas en inmuebles, lavado de rejas, cercas y muebles exteriores, trabajos de jardinería, limpieza de parrillas y equipos industriales, labores de carpintería doméstica, pintura, labores agrícolas y agropecuarias, entre otros.

GUANTE TRABAJO PESADO ANTIDESLIZANTE

LXD-FT-0023 Fecha de Vigencia: 2021-04-06 Versión 02

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1. Propiedades Físicas:

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	VALOR
Color	Amarillo en capa interna y gris claro en capa corrugada externa
Peso por unidad (g)	Talla S = 52 ± 5
	Talla M = 57 ± 3
	Talla L = 63 ± 3
	Talla XL = 68 ± 3
Espesor (mm) <i>Medido a 1 cm debajo del corrugado</i>	Mín. 0,46
Calibre Guante (mils*) <i>Medido a 1 cm debajo del corrugado</i>	Mín. 18
Longitud (mm)	Mínimo 280
Ancho palma (mm)	Talla S = 93 ± 5
	Talla M = 103 ± 5
	Talla L = 115 ± 5
	Talla XL = 130 ± 5

*Medida en milésimas de pulgada

4.2. Propiedades Mecánicas:

PROPIEDAD	VALOR	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia a la tensión a ruptura (MPa)	Mínimo 10	NTC-444
Elongación a la ruptura (%)	Mínimo 500	NTC-444
Desgarre (N/mm)	Mínimo 30	NTC-445
Cambio en tensión después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%)	Máximo -25%	NTC-447
Cambio en elongación después de envejecimiento a 168 h y 70°C (%)	Máximo -15%	NTC-447

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Talla	Cód. interno	Código de barras	Dimensiones de producto terminado (mm)	Unidades subempaquete	Unidades corrugado
S	450101466	7702037876414	380 x 160 x 40	12	96
M	450101467	7702037876421			
L	450101468	7702037876438			
XL	450101465	7702037876407			

GUANTE TRABAJO PESADO ANTIDESLIZANTE

LXD-FT-0023 Fecha de Vigencia: 2021-04-06 Versión 02

6. MODO DE USO

Colóquese sobre las manos, observando que el guante quede firme pero no muy ajustado. De ser así, incremente la talla del guante para obtener una completa comodidad.

Por su tratamiento superficial, este guante permite ser colocado y retirado de las manos con facilidad. No irrita la piel.

7. VIDA ÚTIL

Mientras el guante permanezca en su empaque primario (bolsa x 1 par) sin abrir, este producto tendrá una vida útil de mínimo 1 año. La vida útil de este producto en uso está garantizada por al menos 3 meses en condiciones de uso normales, siguiendo las recomendaciones reportadas por el fabricante.

8. NORMATIVIDAD APLICABLE

Norma Técnica Colombiana NTC-1725 y normatividad internacional ASTM D-4679-02.

9. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Enjuagar y secar después de cada uso para extender su vida útil.

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco.

El contacto con la luz solar directa y el almacenamiento prolongado pueden deteriorar el color y las propiedades mecánicas del producto.

Evitar el contacto con sustancias derivadas del petróleo.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Evitar la acumulación de humedad en su interior.

11. ROTULADO E IDENTIFICACIÓN

Este producto se encuentra rotulado de manera individual (cada guante) de la siguiente forma:

GUANTE TRABAJO PESADO ANTIDESLIZANTE

LXD-FT-0023 Fecha de Vigencia: 2021-04-06 Versión 02

FECHA FABRICACIÓN: AAAA-MM-DD REFERENCIA-##

LOTE:#####/MÁQUINA: Salta o Apato /Lado de
máquina: Norte o Sur/hh:mm:ss

FF: 2019-05-21 REF-7

L: 301254/S/S/17:35:12

(Figura Ilustrativa)

Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, código interno del material, el lote producto terminado, la cantidad de unidades por corrugado, empacador, EAN 14 e información de contacto del fabricante.



(Información Ilustrativa)